stone effect

HOME Style

BET

THE STREGHT OF THE STONE

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche

BET

effetto PIETRA

stone effect . effet pierre . Natursteinoptik

BET

HOME Style

Caleidoscopica come l'estate indiana, micacea come il metallo.
La forza espressiva della pietra si unisce alla resistenza tecnica del grès porcellanato.
Un pavimento che garantisce prestazioni tecniche insuperabili per arredare gli interni e progettare esterni unici, destinati a durare nel tempo.



Kaleidoscopic like the Indian summer, mica-like as metal.

The expressive strength of the stone combines with the technical resistance of porcelain stoneware.

A flooring solution that guarantees unmatched technical performance for furnishing interiors and designing unique outdoor spaces destined to last over time.

Kaléidoscopique comme l'été indien, micacé comme le métal.

La force expressive de la pierre se combine avec la résistance technique du grès cérame.

Un revêtement de sol qui garantit des performances techniques incomparables pour aménager les intérieurs et concevoir des extérieurs uniques destinés à durer dans le temps.

Kaleidoskopisch wie der Altweibersommer, glimmernd wie Metall.

Die expressive Kraft des Steins vereint sich mit der technischen Widerstand-sfähigkeit von Feinsteinzeug.

Ein Bodenbelag, der unübertroffene technische Leistungen garantiert, um Innenräume einzurichten und einzigartige Außenbereiche zu gestalten, die für die Ewigkeit bestimmt sind.

Indian summer



Prima dell'inverno, c'è un momento in cui l'atmosfera si riscalda e il foliage si colora di sfumature spettacolari, dal rosso al giallo, passando per l'arancione: è Indian Summer, la natura che risplende.

BET INDIAN SUMMER 60x60 (24"x24") rettificato

BET

BET INDIAN SUMMER 30x60 (12”x24”) rettificato

Before winter, there is a moment when the air warms up and the foliage is painted in spectacular shades, from red to yellow, passing through orange: it’s Indian Summer, nature at its brightest.

BET INDIAN SUMMER 60x60 (24”x24”) rettificato

Tomor

Ispirato al Monte Tomor e alle Terre Senesi, questo colore della collezione è pensato per chi ama i contrasti nei toni del beige.

BET TOMOR 60x60 (24”x24”) rettificato

BET

BET TOMOR 60x60 (24”x24”) rettificato

Inspired by Mount Tomor and the Senesi Land,
this color from the collection is designed for those who love contrasts in shades of beige.

BET TOMOR 60x60 (24”x24”) rettificato

Silver grey

BET SILVER GREY 60x120 (24”x48”) rettificato



Quando il grigio assume sfumature accattivanti, quasi metalliche, crea un effetto cromatico ideale per ogni ambiente, raccontando i colori attraverso la luce dell’argento.

BET

BET SILVER GREY 60x60 (24”x24”) rettificato

When gray takes on captivating, almost metallic shades, it creates a chromatic effect that is perfect for any space, telling a story of colors through the light of silver.

BET SILVER GREY 60x120 (24”x48”) rettificato

Pyrite

Quando il nero incontra il bianco,
si trasforma in variazioni grafiche i cui
dettagli donano movimento e una luce particolare all'ambiente:
la metamorfosi del nero.

BET PYRITE 60x60 (24"x24") rettificato
BET PYRITE 30x30 cm (12"x12") MOSAICO 5x5 (2"x2")

BET

BET PYRITE 6x60 (12”x24”) rettificato

When black meets white, it transforms into graphic variations whose details bring movement and a special light to the space: the metamorphosis of black.

BET PYRITE 60x60 (24”x24”) rettificato

10 V2 V4 IN R10 A+B+C

GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL

BET
HOME Style

SVILUPPI GRAFICI / GRAPHIC DEVELOPMENTS

INDIAN SUMMER



TOMOR

10 | V2 | V4 | IN | R10 A+B+C

GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL

BET
HOME Style

SVILUPPI GRAFICI / GRAPHIC DEVELOPMENTS

SILVER GREY

PYRITE

9 | 10 | V2 | V4 | IN | R10 A+B+C

GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL

60x120 . 24”x48” RETTIFICATO
only INDIAN SUMMER & SILVER GREY colors

60x90 . 24”x36” RETTIFICATO

60x60 . 24”x24”
RETTIFICATO

30x60 . 12”x24”
RETTIFICATO

30x30 . 12”x12”
MOSAICO 5x5 - 2”x2”

7x60 . 2$^{7/8}$”x24”
BATTISCOPA RETTIFICATO

GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12” <-> 24”)x48"
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta
da 30 a 60 cm

ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12” <-> 24”)x12"
LARGHEZZA: misura variabile a richiesta
da 30 a 60 cm

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			(mm)	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL
60x120	24”x48”	Ret.	9	2	1,44	31,26	36	51,84
60x90	24"x36"	Ret.	10	3	1,62	35,55	32	51,84
60x60	24"x24"	Ret.	9	4	1,44	30,00	32	46,08
30x60	12"x24"	Ret.	9	8	1,44	31,20	32	46,08
MOSAICO 5x5 . 30x30	2"x2" . 12"x12"		9	11	1,00	17,68	30	30,00
BATTISCOPA 7x60	2$^{7/8}$”x24”	Ret.	9	20	12 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x120	12"x48"		9	2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		9	2	-	-	-	-

GLI IMBALLI SONO PURAMENTE INDICATIVI E SONO DA VERIFICARE PER OGNI SINGOLO FORMATO.
THE PACKING DETAILS ARE A MERELY INDICATIVE REFERENCE TO BE VERIFIED FOR EACH SIZE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	SPESSORE	ASSORBIMENTO D’ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	THICKNESS	WATER ABSORPION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESI-STANCE	STAIN RESI-STANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
		ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
	MM							DCOF	
BET RET.	9	≤ 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	-

É FORTEMENTE CONSIGLIATA LA POSA DELLE PIASTRELLE CON **2 mm MINIMO DI FUGA.**

WE HIGHLY RECOMMEND A **MINIMUM OF 2mm JOINT** INSTALLATION.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN **JOINT MINIMUM DE 2 mm.**

DIE FLIESEN SOLLTEN MIT **2 mm MINIMUM FUGE** VERLEGT WERDEN.

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

PAVIMENTO / INTERNO

	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
MASSETTI RISCALDANTI. CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FTE/S2
LEGNO, PVC, GOMMA.	R2	R2	C2FTE/S2	-
METALLO	R2	R2	-	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1 D2TE	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FTE/S2

RIVESTIMENTO / INTERNO

	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO A BASE DI GESSO O CEMENTO, CARTONGESSO, PANNELLI IN FIBROCEMENTO, BLOCCHI ALLEGGERITI, SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI A BASE...	C2TE D2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTIE/S2
CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
PANNELLI IN CONGLOMERATI LEGNOSI	R2T	R2T	C2FT/S2	-
METALLO	R2T	R2T	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

PAVIMENTO / ESTERNO

	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

PARETE / ESTERNO

	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO, CALCESTRUZZO	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

PAVIMENTO / INTERNO

	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE	C1	C2TE	C2FT/S1	C2FT/S2
MASSETTI RISCALDANTI. CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
LEGNO, PVC, GOMMA.	R2	R2	C2FT/S2	-
METALLO	R2	R2	C2FT/S2	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1 D2TE	C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2

RIVESTIMENTO / INTERNO

	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO A BASE DI GESSO O CEMENTO, CARTONGESSO, PANNELLI IN FIBROCEMENTO, BLOCCHI ALLEGGERITI.	C1 C1TE	C2TE	C2FT/S1	C2FTIE/S2
CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTE/S2
PANNELLI IN CONGLOMERATI LEGNOSI	R2T	R2T	C2FT/S2	-
METALLO	R2T	R2T	-	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1 D2TE	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FTE/S2

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY . SIMBOLES . SYMBOLE

SPESSORE
Tickness . épaisseur. Stärke

PIASTRELLE DA INTERNO
Indoor tiles . Carrelage d'intérieur .
Fliesen für innen

PIASTRELLE DA ESTERNO
Outdoor tiles . Carreaux d'extérieur
Fliesen für den Aussenbereich

PAVIMENTO
Floor . Sol . Böden

USO RESIDENZIALE
Residential use . Usage résidentiel . Wohnzwecke

USO COMMERCIALE LEGGERO
Light commercial use . Utilisation commerciale légère
Leichte gewerbliche Nutzung

PRODOTTO INGELIVO
Frost-resistant product . Produit jaloux
Eifersucht Produkt

RIVESTIMENTO
Wall Tile . Revêtement . Beschichtung

VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE

Colour shade variations
Variation des nuances de la couleur
Änderung bei den Farbentonalitäten

V1 — aspetto uniforme
even appearance
aspect uniforme
gleichmässiges Erscheinungsbild

V2 — lieve variazione
light variation
variation légère
gerinde Farbunterschiede

V3 — moderata variazione
modest variation
variation modérée
mittlere Farbunterschiede

V4 — intensa variazione
strong variation
variation intense
starke Farbunterschiede

EMISSIONI DI COV NELL'ATMOSFERA

Emissions into the atmosphere .
Émission dans l'air intérieur . Emissionen in die Atmosphäre

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
EMISSIONS IN INDOOR AIR*
A+
A+ A B C

NOTE

NOTE . NOTES . ANMERKUNGEN

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.
I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione.
I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa.
Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi.
Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.
I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi,
sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding.
Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published.
The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes.
The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative.
The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.
The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi.
Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication.
Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont
soumises à de possibles variations dues au processus d'impression.
Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs.
Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.
Les dessins vectoriels de formats, de décorations, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs,
sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten.
Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden.
Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten.
Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten.
Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.
Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

GAMBINI GROUP
industrie ceramiche

Coordinamento:
UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182

WWW.GAMBINITILE.COM

Ceramics of Italy

Stay connected with our social networks:

@Gambinitile /Gambini group Ceramiche

@Gambinigroup

@Gambinigroup s.p.a

Gambinigroup s.p.a

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche

www.gambinitile.com